

SPECIFICHE TECNICHE CALDAIE A CIPPATO BENEKOV S LINE

Modello		Benekov S16	Benekov S26	Benekov S51
Peso caldaia e sistema alimentazione (escluso serbatoio combustibile)	kg	315	395	740
Volume acqua interno	dm ³	62	89	175
Diametro camino	mm	145		195
Area scambiatori di calore	m ²	1.90	2.84	5.64
Dimensioni caldaia	mm	Vedi schemi		Vedi schemi
Classe rendimento secondo normativa EN 303-5		5		
Pressione massima di esercizio	Bar (kPa)	2 (200)		
Massima pressione ammissibile	Bar (kPa)	4 (400)		
Temperatura di esercizio caldaia raccomandata	°C	65-80		
Minima temperatura ingresso acqua in caldaia	°C	60		
Massimo quota di riscaldamento rispetto piano caldaia	m	20		
Perdita idraulica caldaia ΔT=10K	Mbar	4	16	8
ΔT=20K	mbar	1.6	4	2
Rumorosità	dB	< 65 (A)		
Tiraggio camino	mBar	0.12-0.15	0.15-0.20	0.20-0.25
Conessioni caldaia: mandata	J	1"		1 ½ "
ritorno		1"		1 ½ "
Conessioni elettriche		3 PEN 50Hz – 16A - 380V		
Potenza elettrica richiesta	W	33	38	51
Protezione elettrica		IP 20		

Salvo variazioni e/o modifiche che possono essere effettuate dal costruttore senza alcun preavviso