

# X2



X2.055 STD / GE - X2.060 STD / GE



Power Technology.

		X2.055 STD	X2.060 STD	X2.055 GE	X2.060 GE
<b>MOTORE</b>					
Costruttore		Kohler			
Modello		KDI 1903 TCR			
Potenza massima (ISO)	CV/kW	49 / 36	57 / 42	49 / 36	57 / 42
Regime potenza massima	giri/min	2600			
Coppia massima	Nm	180	200	180	200
Regime di coppia massima	giri/min	1200			
Cilindri / Valvole - Cilindrata	cm <sup>3</sup>	3 / 12 - 1900			
Categoria emissioni		Stage V			
Sistema post-trattamento emissioni		EGR + DOC + DPF			
Sistema di aspirazione		turbo aftercooler			
Sistema di iniezione		iniezione diretta common rail			
Sistema di raffreddamento		liquido			
Engine Memo Switch		●			
<b>CAPACITÀ</b>					
Serbatoio carburante	l	40			
<b>TRASMISSIONE</b>					
Tipo trasmissione		meccanica			
Tipo frizione		meccanica			
Numero rapporti AV+RM		● 12+12 - ○ 16+16 con superriduttore			
Velocità minima	m/h	● 770 - ○ 220 (con superriduttore)			
Regime motore a 30 km/h	giri/min	2600			
<b>PRESA DI FORZA POSTERIORE</b>					
Tipo		meccanica a secco			
Velocità	giri/min	● 540/540E e sincronizzata all'avanzamento			
<b>ASSALI ANTERIORI E POSTERIORI</b>					
Tipo assale anteriore		rigido 4RM			
Bloccaggio differenziale anteriore		● Hydralock			
<b>SISTEMA DI FRENATURA</b>					
Freni posteriori		● meccanici multi-disco in bagno d'olio			
<b>CIRCUITO IDRAULICO</b>					
Tipo circuito idraulico - Pompa idraulica		circuito a centro aperto - pompa doppia			
Capacità circuito idraulico servizi + sterzo	l/min	35+20			
Distributori idraulici posteriori		● 2 std - ○ 2 std + 1 flottante			
<b>ATTACCO A 3 PUNTI POSTERIORE</b>					
Controllo sollevatore posteriore		meccanico con posizione e sforzo controllati			
Categoria - Tipo attacchi		● Cat. 1 con attacchi fissi - ○ Cat. 2 con attacchi rapidi cat. 1/cat. 2 e terzo punto meccanico			
Capacità max di sollevamento	kg	1200			
<b>ATTACCO A 3 PUNTI ANTERIORE</b>					
Tipo sollevatore anteriore		○ meccanico Cat.1N			
Capacità massima di sollevamento	kg	400			
<b>PRESA DI FORZA ANTERIORE</b>					
Tipo		○ meccanica			
Velocità	giri/min	○ 1000			
<b>CABINA E POSTAZIONE DI GUIDA</b>					
Tipo cabina		○ struttura FOPS a 4 montanti sospesa su silent block			-
Climatizzazione		○ A/C manuale			-
Sistema radio		● predisposizione radio - ○ autoradio e impianto audio			-
Fleet Management		○ predisposizione / abbonamento 3 anni / abbonamento 5 anni			
<b>DIMENSIONI E PESI</b>					
Passo veicolo 4RM	mm	1790		1770	
Altezza al telaio di protezione min - max	mm	2124 - 2199		2030 - 2105	
Altezza al tetto cabina min - max	mm	2205 - 2280		-	
Altezza al cofano min - max	mm	1230 - 1305		1131 - 1206	
Lunghezza con zavorre anteriori min - max	mm	3168 - 3504		3168 - 3504	
Larghezza fuori tutto min - max	mm	1203 - 1638		1260 - 1615	
Peso veicolo Piattaforma/Cabina	kg	1600 / 1780		1580 / -	
Massa massima ammissibile	kg	3050		3050	
Pneumatici posteriori (indice IR) min - max	mm	320/70R20 (475) - 360/70R24 (550)		320/70R20 (475) - 320/70R24 (525)	
Zavorre anteriori	kg	○ 4x24			

Legenda: ● di serie ○ opzionale - non disponibile